

Leistungsverzeichnis O665

Spezifizierung: Drehsessel XXXL hoch, Kopfstütze, mit AL

| | | | | |
|------------------|--------------|---------|------|-----------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 780 | |
| | | Sitz: | H: | 420 - 540 |
| | | | B: | 560 |
| | | | T: | 490 |
| | Gesamt: | H: | 1450 | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 33,5 | |
| | | Volumen | m³ | 0,7 |
| | B m. Al: | | 780 | |
| | T: | 730 | | |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|----------------------|--|--|
| Rückenlehne | Mittelhohe Rückenlehne, Rücken 40 mm Schaum + 20 mm Watte. | Der in der EN 1335 vorgeschriebenen Abstützpunkt "S" im Bereich von 170 - 220 mm über dem Sitz, ist gegeben. Dadurch wird ein entspanntes und bequemes Sitzen ermöglicht. Die Rückenlehne kann nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen. |
| Polsterung | Atmungsaktiver Formschaum und Wattierung FCKW und CKW frei (sortenreiner). Sitz: 80 mm Schaum + 10 mm Watte. | Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv. |
| Mechanik | Verstärkte Synchronmechanik, arretierbar mit Gewichtsregulierung und Antischock-Technik, großer Öffnungswinkel. | Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. |
| Sitzhöhereinstellung | Sitzhöhereinstellung stufenlos von 420 - 540 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. | Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen. |
| Gewichtsregulierung | Für Personen bis 200 kg Körpergewicht. | Individuelle Anpassung der Rückenlehnen und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person. |
| Rollen | Harte Rollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Verstärktes Stahlfußkreuz, schwarz. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. |
| Armlehnen | Breiten- und höhenverstellbar mit Lederbezug, schwarz. | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht. |
| Kopfstütze | Höhenverstellbare (70 mm) und neigbare Kopfstütze, durch ein Handrad fixierbar. | Trägt besonders bei entspannter Sitzhaltung zur Entlastung von Nacken- und Schultermuskulatur bei. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Lordosenstütze | Tiefen- und höhenverstellbare (100 mm) Lordosenstütze mit fein einstellbarer Air-Pressure Technologie. | Durch Luftdruck kann die in das Rücken polster integrierte Lordosenstütze in der Tiefe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich. |
| Normen | Prüfung der Gebrauchstauglichkeit als Schwerlaststuhl bis 200 kg Nutzergewicht in Anlehnung an EN 1335 bei erhöhten Kräften und Zyklen wurde durch die LGA durchgeführt. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. | Hohe Sicherheit und Komfort. |

Leistungsverzeichnis O665

Spezifizierung: Drehsessel XXXL hoch, Kopfstütze, mit AL

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|-----------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 780 | |
| | | Sitz: | H: | 420 - 540 |
| | | | B: | 560 |
| | | | T: | 490 |
| | Gesamt: | H: | 1450 | |
| | | B m. AL: | 780 | |
| | | T: | 730 | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 33,5 | |
| | Volumen | m³ | 0,7 | |



Qualitativ hochwertiges Produkt.

Zertifizierung
 Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel.

Garantie und Rücknahme
 10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren Garantieleistungen (davon die ersten 3 Jahre Vollgarantie).

Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Garantie bei 24h Einsatz
 Bei einer Nutzung von 24 Stunden/Tag an 220 Arbeitstagen reduziert sich die Langzeitgarantie entsprechend auf 5 Jahre und die Vollgarantie auf 2 Jahre. Bei ganzjähriger 24-Stunden/Tag-Nutzung beträgt die Langzeitgarantie 3 Jahre, davon 1 Jahr Vollgarantie.

Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis O665

Spezifizierung: Drehsessel XXXL hoch, Kopfstütze, mit AL

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|-----------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 780 | |
| | | Sitz: | H: | 420 - 540 |
| | | | B: | 560 |
| | | | T: | 490 |
| | Gesamt: | H: | 1450 | |
| | | B m. AL: | 780 | |
| | | T: | 730 | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 33,5 | |
| | Volumen | m³ | 0,7 | |



Optionen

Nutzen

Rollen Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden. (Entsprechend DIN EN 12529).

Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.

Bezugsmaterialien Leder und mehrere Stoffqualitäten.

Bei der Gestaltung des Stuhles stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar